

Udbudstekst Below 100-44 Ecophon Focus Dg



Below 100-44 profil i ekstruderet aluminium til indbyg af lysbånd i Ecophon Focus Dg.

Below 100-44 profil leveres med stød- og stropbeslag for effektiv og enkel montering. Ved samling af flere Below 100-44 profiler samles de med de medfølgende samlebeslag på oversiden af profilerne. Endetilpasningskits tilpasses på byggepladsen ligesom længden af første og sidste loftplade mod væg.

Below serien giver mulighed for at vælge mellem forskellige lystekniske egenskaber, komponenter og styringssystemer. Below serien tillader derfor stor variation og utallige muligheder for belysningen tilpasset til forskellige miljøer.

Størrelse (standard) - B: 100 mm, H: 44 mm, L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2400 mm, 3000 mm, 3600 mm, 4200 mm, 4800 mm, 5400 mm, 6000 mm. Alle Below profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale

Lysåbning: 100 mm

Maling: RAL9016 (hvid).

Optik: Microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

Ra/Kelvin: Ra80/90 - 3000/4000K. DALI-styrret driver - option Philips EasyAir sensor / Philips BLE-sensor.

Information: www.teamtronic.dk