



Clean Backlight 295



AC
220-240

PF
>0,9

MacAdam
<3

TA°
-20°/+45°

IP65

IK10

Corrosion
C3



Modell:	Clean Backlight 295x595
Größe:	295 x 65 x 595 mm
mA/W:	Standard - 550mA/21W / 1100mA/40W
Optik:	Mikroprismatische: 90° Abstrahlwinkel - Frontabdeckung aus gehärteter Glasscheibe.
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB / Amber 1800K
Montage:	Einbau - Deckensystem mit sichtbaren Schienen
IP / IK:	IP65 / IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	4.2 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / DALI / Push Dim
Startstrom / Leckstrom:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	33 pro Sicherung
Lichtstrom:	90-113lm/W

Produktbeschreibung

Clean Backlight 295 ist eine Einbauleuchte für abgehängte Decken. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, in denen hohe Anforderungen an eine effektive Reinigung gestellt werden. Die Leuchte ist nach IP65 geschützt und somit gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen resistent. Die klare Polycarbonatplatte ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber verschiedenen Reinigungsmitteln.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC