teamtronic



# FL-Sport

CE | AC 220-277V | PF >0.92 | MacAdam <5 | IP66 | IK08 | Corrosion C4 | Transient 10kV

| | |
|---|---|
| Model: | FL-Sport |
| Størrelse: | 600 x 563 x 182 mm |
| mA/W: | Standard - 600W |
| Optik: | Polycarbonat afskærmning |
| Ra/Kelvin: | Ra80 / Ra90 - 3000K / 4000K / 5700K |
| Montering: | Påbyg / Mast |
| IP: | 66 |
| Maling: | RAL9017 |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off / DALI |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h ved ta 25 grader |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 13.8 kg |
| Sikring B16: | Standard - <48 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 130lm/W - 78.000lm - Option: 150lm/W |

**Produktbeskrivelse**

T-FL Sport er et særdeles kraftfuldt og robust armatur, der er designet til belysning af stadions, baneanlæg og pladser. Armaturets store lumen-pakke sikrer et effektivt og stabilt lysudbytte. FL-Sport kan vinkles fra 0-90°.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV
Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

*LED driver forventet levetid 100.000h.*
*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*