



T-Arche Disc



Modell:	T-Arche Disc
Größe:	Ø300 x 38 x 114mm
mA/W:	Standard - 30W
Optik:	120° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montage:	3F Stromschien
IP / IK:	IP20 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9011
Material:	Aluminium
Gewicht:	1.7kg
IEC62717 (L80B10):	100.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off
Startstrom / Leckstrom:	2.025A peak – 70us / 0.67mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM 0.011
Sicherung C10:	39 pro sicherung
Lichtstrom:	80-120lm/W

Produktbeschreibung

T-Arche Disc ist eine moderne Tracklight-Armatur mit einem klassischen, kreisförmigen Design. T-Arche Disc kann justiert und gedreht werden, was eine präzise Kontrolle über die Lichtrichtung ermöglicht – ideal für dynamische Beleuchtungsanforderungen in Einzelhandelsumgebungen, Showrooms und Büros.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >50.000h. Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC

T-Arche Disc

Referenzprojekt

