



## T-Arche Dynamic



Modell:	T-Arche Dynamic
Größe:	Ø80 x 150 mm
mA/W:	Standard - 430mA/16W Option: 450mA/18W / 550mA/23 / 600mA/25W
Optik:	Reflektor mit Antireflex-Beschichtung 15° / 24° / 36°
Ra / Kelvin:	Ra92 - Optional: Ra80 / Ra90 - 3500K Optional: 2700-5500K
Montage:	3F Stromschiene
IP / IK:	IP20 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9006
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off - Optional: EasyAir (Separat)
Startstrom / Leckstrom:	7.15A peak - 266us / <0.7mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.01 / SVM: 0.004
Sicherung C10:	52 pro sicherung
Lichtstrom:	100-130lm/W

### Produktbeschreibung

T-Arche Dynamic ist Teil der Spotlight-Serie T-Arche, die mit ihrem minimalistischen und einfachen Design überzeugt und standardmäßig in RAL9011, RAL9016 und RAL9006 angeboten wird. T-Arche Dynamic bietet mit seiner hohen Lichtausbeute eine flexible Wahl für die Beleuchtung von Büros, Showrooms und Verkaufsumgebungen. Zusätzlich können Reflektoren, Honeycomb und Barndoor ausgewählt werden, um die Beleuchtung weiter zu regulieren.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.  
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE  
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*