



T-Arche Dynamic



| | |
|-------------------------|--|
| Modell: | T-Arche Dynamic |
| Größe: | Ø80 x 150 mm |
| mA/W: | Standard - 430mA/16W Option: 450mA/18W / 550mA/23 / 600mA/25W |
| Optik: | Reflektor mit Antireflex-Beschichtung 15° / 24° / 36° |
| Ra / Kelvin: | Ra92 - Optional: Ra80 / Ra90 - 3500K Optional: 2700-5500K |
| Montage: | 3F Stromschiene |
| IP / IK: | IP20 / IK07 |
| Farbe: | Standard – RAL9011 |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 0.7 kg |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000 Std. bei Ta 25 Grad |
| Anschluss: | Direkt |
| Steuerung : | On/Off - Optional: EasyAir (Separat) |
| Startstrom / Leckstrom: | 7.15A peak - 266us / <0.7mA |
| Standby leistung: | <0.5W |
| Flicker-frei: | Pst LM: 0.01 / SVM: 0.004 |
| Sicherung C10: | 52 pro sicherung |
| Lichtstrom: | 100-130lm/W |

Produktbeschreibung

T-Arche Dynamic ist Teil der Spotlight-Serie T-Arche, die mit ihrem minimalistischen und einfachen Design überzeugt und standardmäßig in RAL9011, RAL9016 und RAL9006 angeboten wird. T-Arche Dynamic bietet mit seiner hohen Lichtausbeute eine flexible Wahl für die Beleuchtung von Büros, Showrooms und Verkaufsumgebungen. Zusätzlich können Reflektoren, Honeycomb und Barndoor ausgewählt werden, um die Beleuchtung weiter zu regulieren.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*