



T-Arche Dynamic Intrack



Modell:	T-Arche Dynamic Intrack
Größe:	Ø80 x 100 mm
mA/W:	Standard - 250mA/10W - 600mA/25W Dips Switch
Optik:	Reflektor mit Antireflex-Beschichtung 15° / 24° / 36° / 60°
Ra / Kelvin:	Ra92 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Montage:	3F Stromschiene
IP / IK:	IP20 / IK07
FarBe:	Standard – RAL9011 / RAL9017 / RAL9006
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.8 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkte
Steuerung:	On/Off - Optional: EasyAir (Separat)
Startstrom / Leckstrom:	2.025A peak - 70us / 0.67mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM 0.011
Sicherung C10:	39 pro sicherung
Lichtstrom:	100-130 lm/W

Produktbeschreibung

T-Arche Dynamic Intrack ist mit einer All-in-One-Designlösung konstruiert, die besonders gut für Geschäftsräume mit begrenzter Deckenhöhe geeignet ist. Die Leuchte ist visuell dezent, aber die Effizienz bleibt erhalten, mit Fokus auf Lichtausbeute und Lumen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*