



T-Arche F1



Modell:	T-Arche F1
Größe:	Ø90 x 190 mm
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W / 750mA/30W / 850mA/35W
Optik:	15° / 24° / 36° / 60° Abstrahlwinkel - Optional: Honeycomb, Barndoor und Snoot
Ra / Kelvin:	Ra90 - Optional: Ra80 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Montage:	Aufbau - Rosette
IP / IK:	IP20 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	1 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off / DALI
Startstrom / Leckstrom:	2.425A peak - 202us / 0.2mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.003
Sicherung C10:	59 pro sicherung
Lichtstrom:	90-120lm/W

Produktbeschreibung

T-Arche F1 ist Teil der Spotlight-Serie T-Arche, die mit ihrem minimalistischen und einfachen Design überzeugt und standardmäßig in RAL9011 und RAL9016 angeboten wird. T-Arche F1 bietet mit seiner hohen Lichtausbeute eine flexible Wahl für die Beleuchtung von Büros, Showrooms und Verkaufsumgebungen. Zusätzlich können Reflektoren, Honeycomb und Barndoor ausgewählt werden, um die Beleuchtung weiter zu regulieren.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >50.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*