




T-Arche Line



Modell:	T-Arche Line
Größe:	604 x 35 x 62 mm
mA/W:	Standard - 600mA/25W
Optik:	Diffusor Opal - 85° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra90 / Ra80 - Optional: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Montage:	3F Stromschienen
IP / IK:	IP20 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9011 / RAL9016 / RAL9006
Material:	Aluminium
Gewicht:	1.3 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off / DALI / 0-10V
Startstrom / Leckstrom:	17.8A peak - 197us / <0.7mA
Standby leistung:	<0.5 W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.011/ SVM 0.007
Sicherung C10:	29 pro sicherung
Lichtstrom:	100-150lm/W

Produktbeschreibung

T-Arche Line ist Teil der Spotlight-Serie T-Arche, die mit ihrem minimalistischen und einfachen Design überzeugt und standardmäßig in RAL9011, RAL9016 und RAL9006 angeboten wird. Mit T-Arche Line ist es möglich, eine effektive Grundbeleuchtung in Umgebungen mit 3F Schienen zu schaffen, z. B. in Büros, Showrooms und Verkaufsumgebungen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*

T-Arche Line

Referenzprojekt

