



T-Arche Zoom



Modell:	T-Arche Zoom
Größe:	Ø90 x 190mm
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W
Optik:	Zoom linsen 15-55° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montage:	3F Stromschienen
IP / IK:	IP20 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9011
Material:	Aluminium
Gewicht:	1.2kg
IEC62717 (L80B10):	100.000 Std. bei Ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off / DALI / 0-10V
Startstrom / Leckstrom:	2.425A peak - 202us / 0.2mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.000 / SVM 0.003
Sicherung C10:	59 pro sicherung
Lichtstrom:	70-100lm/W

Produktbeschreibung

T-Arche Zoom ist Teil der Spotlight-Serie T-Arche, die durch ein minimalistisches und einfaches Design überzeugt und standardmäßig in den Farben RAL9011 und RAL9016 erhältlich ist. Die T-Arche Zoom ermöglicht die Anpassung des Abstrahlwinkels von 15° bis 55°.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >50.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE
EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*