



T-Aurora



Modell:	T-Aurora
Größe:	Ø320 x 57 mm
mA/W:	Standard - 250mA/10W / 450mA/18W / 550mA/22W
Optik:	120° abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montage:	Anbau - Wand / Decke
IP / IK:	IP54 / IK10
Farbe:	Standard – RAL9003 - Option: Schwarz / silber / gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	1.3kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkte
Steuerung :	Ein/aus
Startstrom / Leckstrom:	28A peak - 165us / 0.15mA
Standby leistung:	<0.5 W
Flicker-frei:	Pst LM: <1 / SVM: 0.4
Sicherung C10:	32 pro Sicherung
Lichtstrom:	105-110lm/W

Produktbeschreibung

T-Aurora ist eine runde Leuchte mit einem schlichten und zeitlosen Design, die Funktionalität, Leistung und Ästhetik in einem einzigen Produkt vereint. T-Aurora kann direkt über Bluetooth 5.5 Wireless mit einer Reichweite von bis zu 80 Metern gesteuert werden, wobei die Programmierung über eine benutzerfreundliche App erfolgt. T-Aurora ist besonders geeignet für Umgebungen, in denen eine Lichtsteuerung gewünscht und relevant ist.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*