



T-Blackbird



Modell:	Blackbird
Größe:	600 x 152 x 52.5 mm
mA/W:	Standard - 12W / 14.5W / 17W / 20W
Optik:	Mikroprismatische Abschirmung - 120° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montage:	Aufbau
IP / IK:	IP44 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9010
Material:	Stahl / PMMA
Gewicht:	1.6 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt / Durchgangsverdrahtung
Steuerung :	Ein/Aus / Sensor
Startstrom / Leckstrom:	10.85A peak - 238us / 0.5mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.028 / SVM: 0.000
Sicherung C10:	40 pro Sicherung
Lichtstrom:	101-118lm/W

Produktbeschreibung

T-Blackbird ist eine einfache und robuste Industrie-Leuchte. Die Leuchte ist vielseitig einsetzbar und gibt ein gleichmäßiges und effizientes Licht ab. T-Blackbird ist die perfekte Wahl für kleinere und größere Industrieumgebungen, Tiefgaragen, Schuppen und mehr. Die Leuchte kann sowohl im Innenbereich als auch im überdachten Außenbereich verwendet werden.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*