



T-Eris



Modell:	T-Eris
Größe:	Ø180 x 110 mm (Ausschnitt: Ø168 mm)
mA/W:	Standard - 750mA/30W / 950mA/40W
Optik:	15° / 24° / 38° / 53° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K
Montage:	Einbau
IP / IK:	IP65 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9016 / RAL9005 Reflektorausführungen – Weiß, Schwarz, Silber, Gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	1.1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	Ein/Aus, DALI, 0-10V, ZigBee, Triac, RF og BLE
Startstrom / Leckstrom:	3.95A Spitze - 180us / 0.36mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.002 / SVM: 0.003
Sicherung C10:	46 pro Sicherung
Lichtstrom:	80-130lm/w

Produktbeschreibung

T-Eris ist ein besonders eleganter Downlight und zeichnet sich durch seinen schmalen Rand und die zurückversetzte Lichtquelle aus. T-Eris wird standardmäßig in RAL9016 oder RAL9005 geliefert, mit der Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Reflektorfarben zu wählen – Schwarz, Weiß, Silber und Gold. Die vielfältigen Designoptionen machen die Leuchte attraktiv, da sie sowohl dezent als auch modern wirken kann.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchenzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*