

Udbudstekst af T-FDA



Udbudstekst af T-FDA

Spot til mast / påbyg / væg. Lyspunkthøjde er 3-8 meter og kan anvendes til veje med 2-8 meters vejbredde. MA mastafstand skal være mellem 10-30 meter alt efter scenarie.

Armaturhuset måler Ø150 x 193 mm, Ø180 x 223 mm og Ø210 x 253 mm. Materialet er støbt aluminium og vejer 2-3.7 kg alt efter valg af størrelse. Som standard fås armaturet i RAL9023 (Mørk perlegrå). Armaturet leveres med flex-ledning 4x1 mm², længde tilpasses efter ønske.

Armaturet har en tæthedsklasse på IP66 og er slagfast op til IK08. Ydermere er isolationsklassen I. Afskærmningen er i polycarbonat klar/opal med 2.6° / 6° / 12° / 20° / 30° / 45° / 60° / 10X70° / 5X20° beam angle. Option: Honeycombe grill / glass.

Med Ra80 – 3000 / 4000 kelvin - Option: RGBW. Lumen - 78-82lm/W.
Belysningsklasse E - nedadlysende.

Operationel levetid (L80B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver >100.000 timer.

Armaturet fås med både On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.