



## T-Fryer



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Modell:                 | Fryer                                  |
| Größe:                  | 900 x 61 x 77.5 mm                     |
| mA/W:                   | Standard - 15W                         |
| Optik:                  | Opal abschirmung - 150° Abstrahlwinkel |
| Ra / Kelvin:            | Ra80 - 3000K /4000K                    |
| Montage:                | Aufbau                                 |
| IP / IK:                | IP44 / IK08                            |
| Farbe:                  | Standard – RAL9016                     |
| Material:               | Polycarbonat                           |
| Gewicht:                | 0.98 kg                                |
| IEC62717 (L80B10):      | >50.000h bei ta 25 Grad                |
| Anschluss:              | Direkt                                 |
| Steuerung :             | Ein/Aus / Sensor                       |
| Startstrom / Leckstrom: | 8.4A peak - 37.4us                     |
| Standby leistung:       | <0.5W                                  |
| Flicker-frei:           | Pst LM: <1 / SVM: <0.4                 |
| Sicherung C10:          | 95 pr. sikring                         |
| Lichtstrom:             | 120 lm/W                               |

### Produktbeschreibung

T-Fryer ist eine minimalistische Spiegel-Leuchte, die sowohl mit als auch ohne Ein-/Ausschalter erhältlich ist und in drei verschiedenen Längen – 480 mm, 600 mm oder 900 mm – angeboten wird. Mit T-Fryer erhält man eine Leuchte, die eine effiziente und zugleich angenehme Beleuchtung bietet. Die Spiegel-Leuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung über Spiegeln in Toiletten, Umkleieräumen oder anderen Bereichen, in denen Licht über dem Spiegel gewünscht ist.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.  
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*