



T-Glow



Modell:	T-Glow
Größe:	Ø250 x 48 mm
mA/W:	Standard - 150mA/12W
Optik:	PVC abschirmung - 120° abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montage:	Anbau
IP / IK:	IP54 / IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Polycarbonat
Gewicht:	0.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	Triac Dim 0-100 % sensor - Option: Ein/Aus
Startstrom / Leckstrom:	24A peak – 42.8us
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM:<1 / SVM:<0.4
Sicherung C10:	56 pro sicherung
Lichtstrom:	90 lm/W

Produktbeschreibung

T-Glow ist eine klassische Deckenleuchte, die sich besonders durch ihr schlankes Design und weiche Linien auszeichnet. Mit T-Glow erhält man ein Leuchtmittel, das eine effiziente und zugleich angenehme Lichtwirkung sowie einen hohen Lichtstrom bietet. Die Leuchte ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich und wird standardmäßig in RAL 9016 (weiß) geliefert.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*