



T-Hani



| | |
|--------------------|--|
| Model: | T-Hani |
| Størrelse: | Ø300 x 87 mm |
| mA/W: | Standard - 18W |
| Optik: | PVC-afskærmning - 110° beam angle |
| Ra/Kelvin: | Ra80 - 3000K / 4000K |
| Montering: | Påbyg |
| IP: | 65 |
| Maling: | Standard - RAL7016 / RAL9005 |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off / DALI / 1-10V / HF Sensor / Nødløs |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h ved ta 25 grader |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt: | 1.5 kg |
| Sikring B16: | Standard - <48 pr. sikring |
| Lysstrøm: | Standard - 85lm/W ved 4000K |

Produktbeskrivelse

T-Hani er et cirkulært vægarmatur, hvis udtryk er enkelt. Med T-Han fås et vægarmatur med en effektivt lys, en høj IP-klasse og et tidløst design. Armaturet er det perfekte valg til belysning ved indgange, langs svalegange og andre udendørsområder, der ønskes oplyst fra væg.

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & her under EN550 15/EMC

teamtronic

T-Hani

Vægarmatur

Referencebillede

Påbyg

