



T-Hee



| | |
|-------------------------|--|
| Modell: | T-Hee Ø180 |
| Größe: | Ø175 x 12 mm (Ausschnitt: Ø160 mm) |
| mA/W: | Standard - 350mA/12W |
| Optik: | Opal - 110° abstrahlwinkel / Microprismatisch - 90° abstrahlwinkel |
| Ra / Kelvin: | Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90 |
| Montage: | Einbau |
| IP / IK: | IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10 |
| Farbe: | Standard – RAL9016 |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 0.5 kg |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h bei 25 grad |
| Anschluss: | Direkt |
| Steuerung : | Ein/Aus / 1-10Vdc / DALI - Option: sensor |
| Startstrom / Leckstrom: | 3.95A Spitze - 180us / 0.36mA |
| Standby leistung: | <0.5W |
| Flicker-frei: | Pst LM: 0.002 / SVM: 0.003 |
| Sicherung C10: | 46 pro Sicherung |
| Lichtstrom: | 120lm/w |

Produktbeschreibung

T-Hee ist eine schlichte und zeitlose Leuchte, die sowohl als Einbau- als auch als Aufbauvariante erhältlich ist. Die Einbauleuchte zeichnet sich durch ein schlankes Design mit minimaler Einbauhöhe aus. Die Leuchte ist mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung erhältlich. Zudem ist T-Hee in fünf verschiedenen Größen verfügbar und wird auch als Aufbauleuchte angeboten.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchenzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*