



T-Hee



Modell:	T-Hee Ø240
Größe:	Ø238 x 12 mm (Ausschnitt: Ø220 mm)
mA/W:	Standard - 550mA/20W
Optik:	Opal - 110° abstrahlwinkel / Microprismatisch - 90° abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montage:	Einbau
IP / IK:	IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei 25 grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	Ein/Aus / 1-10Vdc / DALI - Option: sensor
Startstrom / Leckstrom:	3.95A Spitze - 180us / 0.36mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.002 / SVM: 0.003
Sicherung C10:	46 pro Sicherung
Lichtstrom:	120lm/w

Produktbeschreibung

T-Hee ist eine schlichte und zeitlose Leuchte, die sowohl als Einbau- als auch als Aufbauvariante erhältlich ist. Die Einbauleuchte zeichnet sich durch ein schlankes Design mit minimaler Einbauhöhe aus. Die Leuchte ist mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung erhältlich. Zudem ist T-Hee in fünf verschiedenen Größen verfügbar und wird auch als Aufbauleuchte angeboten.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchenzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*