



## T-Hee



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Modell:                 | T-Hee Ø180  |
| Größe:                  | Ø175 x 35 mm  |
| mA/W:                   | Standard - 350mA/12W  |
| Optik:                  | Opal abschirmung - 110° abstrahlwinkel / Mikroprismatische abschirmung - 90° abstrahlwinkel |
| Ra / Kelvin:            | Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90  |
| Montage:                | Anbau   |
| IP / IK:                | IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10  |
| Farbe:                  | Standard – RAL9016  |
| Material:               | Aluminium   |
| Gewicht:                | 0.5 kg  |
| IEC62717 (L80B10):      | >50.000h bei ta 25 grad   |
| Anschluss:              | Direkt  |
| Steuerung :             | DALI  |
| Startstrom / Leckstrom: | 2.02A peak - 70us / 0.67mA  |
| Standby leistung:       | <0.5W   |
| Flicker-frei:           | Pst LM: 0.072 / SVM: 0.011  |
| Sicherung C10:          | 38 pro. sikring   |
| Lichtstrom:             | 110-130lm/W   |

### Produktbeschreibung

T-Hee ist eine schlichte und zeitlose Leuchte, die sowohl als Einbau- als auch als Anbauvariante erhältlich ist. Die Einbauleuchte zeichnet sich durch ein schlankes Design mit minimaler Einbautiefe aus. Die Leuchte ist mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung erhältlich. T-Hee ist außerdem in fünf verschiedenen Größen verfügbar und wird auch als Anbauleuchte angeboten.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.  
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*