



T-Hee



Modell:	T-Hee Ø240
Größe:	Ø237 x 35 mm
mA/W:	Standard - 550mA/20W
Optik:	Opal abschirmung - 110° abstrahlwinkel / Mikroprismatische abschirmung - 90° abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montage:	Anbau
IP / IK:	IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	DALI
Startstrom / Leckstrom:	2.02A peak - 70us / 0.67mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.072 / SVM: 0.011
Sicherung C10:	38 pro. sikring
Lichtstrom:	110-130lm/W

Produktbeschreibung

T-Hee ist eine schlichte und zeitlose Leuchte, die sowohl als Einbau- als auch als Anbauvariante erhältlich ist. Die Einbauleuchte zeichnet sich durch ein schlankes Design mit minimaler Einbautiefe aus. Die Leuchte ist mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung erhältlich. T-Hee ist außerdem in fünf verschiedenen Größen verfügbar und wird auch als Anbauleuchte angeboten.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*