



## T-Himalia



Model:	T-Himalia
Størrelse:	Ø140 x 114 mm (cutout: Ø125 mm)
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W / 600mA/25W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° beam angle - Justbar 355° horisontal og 80° vertikal
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	Indbyg
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9005
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	0.8 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / Triac dim / 1-10V / DALI / ZigBee / BLE
Startstrøm / Lækstrøm:	7.6A peak - 182us / 0.42mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.002
Sikring C10:	43 pr. sikring
Lysstrøm:	80-130lm/W

### Produktbeskrivelse

T-Himalia er et kipbar downlight med effektive lystekniske egenskaber. Armaturet kan drejes 355° horisontalt og kippes 80°vertikalt. T-Himalia fås i tre størrelser med forskellig lysstrøm og gode farvegengivelser. Armaturet er særdeles velegnet til belysning af butikker og butiksvinduer, prøverum eller til belysning af objekter, som ønskes i fokus.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*