



T-King



Modell:	King
Größe:	Ø170 x 124 mm
mA/W:	Standard - 220mA/18W
Optik:	60° / 90° abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80 – 3000K / 4000K
Montage:	Påbyg
IP / IK:	IP54 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9005
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.39 kg.
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	On/Off / DALI / PUSH / 1-10Vdc / Triac dim
Startstrom / Leckstrom:	8.32A peak – 70.4us
Standby leistung:	<0.5 W
Flicker-frei:	Pst LM: <1 / SVM: <0.4
Sicherung C10:	33 pro Sicherung
Lichtstrom:	105 lm/W

Produktbeschreibung

T-King G2 ist eine moderne und ausgewogene Aufbauleuchte in zylindrischer Form. T-King G2 ist in drei verschiedenen Größen erhältlich – alle zeichnen sich durch hervorragende Qualität und Lichtleistung aus. Durch die breite Öffnung wird eine ausgezeichnete thermische Lichtverteilung erreicht. T-King G2 ist eine ideale Wahl für die Beleuchtung von Hotels, Restaurants, Institutionen und Schulen.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >50.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC