



## T-LED



|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Modell:                 | T-LED                                                          |
| Größe:                  | 599 x 30 x 599 mm                                              |
| mA/W:                   | Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W                  |
| Optik:                  | Mikroprismatische / Opale Backlight                            |
| Ra / Kelvin:            | Ra80/90 - 3000K / 4000K<br>Option: Kelvin Change / RGB / Amber |
| Montage:                | Einbau - Deckensystem mit verdeckten Schienen                  |
| IP / IK:                | IP40 - Option: 54 / 64 - IK04 - Option: 10                     |
| Farbe:                  | Standard – RAL9016                                             |
| Material:               | Aluminium / PMMA                                               |
| Gewicht:                | 3.5 kg                                                         |
| IEC62717 (L80B10):      | 100.000h bei ta 25 Grad                                        |
| Anschluss:              | Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung               |
| Steuerung :             | On/Off / Push Dim / DALI / 1-10V                               |
| Startstrom / Leckstrom: | 7.9A spitze - 180us / 0.41mA                                   |
| Standby leistung:       | <0.5W                                                          |
| Flicker-frei:           | Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005                                     |
| Sicherung C10:          | 33 pro Sicherung                                               |
| Lichtstrom:             | 125-150lm/W                                                    |

### Produktbeschreibung

T-LED ist eine Familie von High-End-Innenleuchten. Die Produktfamilie zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design und vollständig ausgeleuchtete Flächen aus. T-LED ist ein klassisches 60x60-Panel, das für alle abgehängten Deckensysteme mit sichtbarem oder verdecktem Schienensystem entwickelt wurde. Die Leuchte eignet sich besonders gut zur Beleuchtung von offenen Büroumgebungen, Klassenräumen und ähnlichen Bereichen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.*

*Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*