



T-LED Hygiene



Modell:	T-LED Hygiene
Größe:	599 x 30 x 599 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Opale abschirmung - Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB
Montage:	Einbau - Deckensystem mit verdeckten Schienen
IP / IK:	IP65 / IK04 - Option: IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>60.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / Push Dim / DALI / 1-10V / Bluetooth
Startstrom / Leckstrom:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	33 pro sicherung
Lichtstrom:	90-110lm/W

Produktbeschreibung

T-LED Hygiene ist Teil der Produktfamilie T-LED, einer Reihe von High-End-Innenleuchten. Die Familie zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design und vollständig beleuchtete Flächen aus. T-LED Hygiene wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, in denen hohe Anforderungen an die effektive Reinigung gestellt werden. Die Leuchte ist IP65-zertifiziert und somit gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt. Die opale Abdeckung ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber verschiedenen Reinigungsmitteln.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC

T-LED Hygiene

Referenzprojekt

Bürogebäude, Middelfart

