

Ausschreibungstext und Design T-Modell A



Ausschreibungstext für T-Modell A auf Mast

Umgekehrte kegelförmige Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Die Lichtpunkthöhe beträgt 3-5 Meter und kann für Straßen mit einer Straßenbreite von 2-8 Metern. Der MA-Mastabstand sollte je nach Szenario zwischen 10-30 Metern liegen.

Mastspitze Ø60 mm oder Ø76 mm.

Das Leuchtengehäuse misst 490 x 440 x 600 mm, besteht aus Aluminium und wiegt 9 kg.

Standardmäßig ist das Leuchtengehäuse in RAL7024 erhältlich. Die Leuchte wird mit 7 Metern flexiblem Kabel 4x1mm² geliefert

Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP66 und ist schlagfest bis IK09. Des Weiteren entspricht die Schutzklasse II. Der Diffusor besteht aus klarem, gehärtetem Glas. Die Leuchte ist entweder mit asymmetrischer II- oder symmetrischer V-Optik erhältlich.

Mit LED-Modul RA70/80 – 3000/4000 Kelvin. Lichtstrom 2.600-130.000 – 130 lm/W.


Beleuchtungsklasse E – nach unten gerichtete Beleuchtung.

Betriebslebensdauer (L90B10) 100.000 Stunden bei 25 Grad – LED-Treiber > 100.000 Stunden.

Die Leuchte ist sowohl mit Ein/Aus, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) als auch mit Smartcity erhältlich: Citylight / Sineco-Steuerung. Der Anschluss der Armatur erfolgt direkt.

Design des T-Modells A

Die Leuchte hat ein zeitloses Design. Durch den visuellen Ausdruck passt die Straßenleuchte in jedes Stadtbild.

Design	Geometrie	Beschreibung
Umgekehrte Kegelform		Das Leuchtengehäuse hat die Form eines umgekehrten Kegels. Das Licht wird von der kreisförmigen Oberseite der Leuchte nach unten abgestrahlt.