



T-Model A



Modell:	T-Model A
Größe:	Ø490 x 440 x 600 mm
mA/W:	Standard - 20W / 40W / 60W / 70W / 80W / 90W / 100W
Optik:	Symmetrisch – Option: Asymmetrisch
Ra/Kelvin:	Ra70/80 - 3000K / 4000K
Montage:	Befestigung oben am Mast - Ø60 / 76 mm
IP / IK:	66
Farbe:	RAL7024
Anschluss:	Direkt - kabel
Steuerung:	DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) oderr Smartcity
IEC62717 (L80B10):	100.000h bei ta 25 Grad
Material:	Aluminium - gehärtetes Glas
Gewicht:	9 kg
Sicherung B10:	Standard - <48 pro Sicherung
Lichtstrom:	120-140lm/W

Produktbeschreibung

T-Modell A hat die Form eines umgekehrten Kegels mit einem abgerundeten Leuchtengehäuse zur Topmontage auf einem Mast. Die skulpturale Gestaltung der Leuchte sorgt dafür, dass das T-Modell A eine angenehme Atmosphäre schafft – sowohl im Stadtzentrum als auch in den Vororten.

Überspannungsschutz L/N-PE: 10 kV

Überspannungsschutz SR-Treiber: 8 kV

Erwartete Lebensdauer des LED-Treibers: >100.000 h.

Die Leuchte ist zertifiziert gemäß CIE EN 60598 1-2 sowie EN 55015/EMV.