

Ausschreibungstext und Design T-MODELL D



Ausschreibungstext für T-MODELL D an Mast und Arm

Ovale Leuchte zur Aufsatz- und/oder Seitenmontage an Mast oder Arm. Die Lichtpunkthöhe beträgt 3–6 Meter und ist für Straßen mit einer Breite von 2–16 Metern geeignet. Der MA-Mastabstand muss je nach Einsatzzweck zwischen 10 und 30 Metern liegen.

Mastspitze Ø60 mm oder Ø76 mm

Das Leuchtengehäuse misst 580 x 170 x 85 mm, besteht aus Aluminiumguss und wiegt 4 kg.

Standardmäßig ist das Leuchtengehäuse in RAL9007 (Aluminiumgrau) erhältlich. Die Leuchte wird mit 7 Metern flexiblem Kabel 4x1mm² geliefert.

Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP66 und ist schlagfest bis IK09. Des Weiteren entspricht die Schutzklasse II. Der Bildschirm besteht aus 3 mm starkem gehärtetem Klarglas


Mit austauschbarem LED-Modul RA70/80 – 3000/4000 Kelvin. Lichtleistung bis zu 5.300 Lumen – 133lm/W. Beleuchtungsklasse E und L7b – nach unten gerichtete Beleuchtung.

Betriebslebensdauer (L80B90) 100.000 Stunden bei 25 Grad – LED-Treiber > 100.000 Stunden.

Die Leuchte ist sowohl mit Ein/Aus, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) als auch mit Smartcity erhältlich: Citylight / Sineco Steuerung. Der Anschluss der Leuchte erfolgt direkt.

Design von T-MODELL D

Die Leuchte hat ein klassisches und schlichtes nordisches Design. Durch ihren visuellen Ausdruck passt die Straßenleuchte in jedes Stadtbild.

Design	Geometrie	Beschreibung
Ovale form		Das Leuchtengehäuse hat die Form eines Bootes. Das Licht tritt aus der kreisrunden, flachen Unterseite der Leuchte aus und ist nach unten gerichtet