



T-Model D



Modell:	T-Model D
Größe:	580 x 85 x 170 mm
mA/W:	Standard - 200mA/11W, 350mA/20W, 600mA/32W, 800mA/42W
Optik:	Weg SLC / Gemeindestraße T3 / Verkehrsstraße WTR
Ra/Kelvin:	Ra70 – 2700K / 3000K / 4000K - Option Ra80
Montage:	Montage oben / seitlich - Ø48 / 60 / 76 mm
IP / IK:	IP66 / IK09
Farbe:	RAL9007
Anschluss:	Direkt - Kabel
Steuerung:	DALI / Dynadim / Smartcity ZHAGA Book18
IEC62717 (L80B10):	>100.000h bei ta 25 Grad
Material:	Aluminium LM6
Gewicht:	4 kg
Sicherung B10:	Standard - <48 pro Sicherung
Lichtstrom:	140lm/W bei Ra70/4000K, 134lm/W bei Ra70/3000K, 115lm/W bei Ra80/2700K

Produktbeschreibung

T-Model D ist Teamtronics eigene Entwicklung und Antwort auf moderne Straßenbeleuchtung. T-Model D kann direkt an bereits vorhandenen Masten durch Top- oder Seitenmontage sowie Wandmontage angebracht werden.

Überspannungsschutz L/N-GND: 10kV

Überspannungsschutz SR driver: 8 kV

Abschirmklasse 13201-2 2015	SCL G4
Abschirmklasse 13201-2 2015	T3 G4
Abschirmklasse 13201-2 2015	WTR G4
Blendschutzklasse	D6

Philips LED-Treiber mit einer erwarteten Lebensdauer >100.000h.

Die Leuchte ist zertifiziert gemäß CIE EN 60598 Teil 1-2 sowie EN 55015/EMC

T-Model D

Straßen- und Wegebeleuchtung

Referenzprojekt

Top- und Seitenmontage

