



## T-Model S



|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Modell:            | T-Model S                                                |
| Größe:             | Ø700 x 540 mm                                            |
| mA/W:              | Standard - 30W / 40W / 50W                               |
| Optik:             | Symmetrisch – Option: Asymmetrisch                       |
| Ra/Kelvin:         | Ra70/80 - 3000K / 4000K                                  |
| Montage:           | Befestigung oben am Mast - Ø60 / 76 mm                   |
| IP / IK:           | 65                                                       |
| Farbe:             | RAL7024                                                  |
| Anschluss:         | Direkte - kabel                                          |
| Steuerung:         | DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) oder Smartcity |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h bei ta 25 Grad                                  |
| Material:          | Aluminium - PC-Abschirmung                               |
| Gewicht:           | 5 kg                                                     |
| Sicherung B10:     | Standard - <48 pro Sicherung                             |
| Lichtstrom:        | Bis zu 114lm/W bei 30W Ra70 - 4000K                      |

### Produktbeschreibung

T-Modell S ist eine klassische, zylinderförmige Leuchte zur Topmontage, die für Beleuchtung und Atmosphäre auf Wegen, Parkplätzen und in Wohngebieten sorgt. Das dezente Erscheinungsbild der Leuchte macht sie zeitlos und zukunftsicher und schafft eine angenehme Atmosphäre – sowohl im Stadtzentrum als auch in den Vororten.

Überspannungsschutz L/N-PE: 10 kV

Überspannungsschutz SR-Treiber: 8 kV

**Erwartete Lebensdauer des LED-Treibers: >100.000 h.**

Die Leuchte ist zertifiziert gemäß CIE EN 60598 1-2 sowie EN 55015/EMV.