



T-Modular



Modell:	T-Modular
Größe:	Ø110 x 80 mm (Cutout: Ø90-105 mm)
mA/W:	Standard - 250mA/10W / 350mA /15W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 – 3000K / 4000K – Option: Kelvinchange / RGBW
Montage:	Einbau
IP / IK:	IP20 – Option: IP40 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9005 Reflektorausführungen – Weiß, Schwarz, Silber, Gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei 25 Grad
Anschluss:	Direkt – Option: Wago / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	Ein/Aus / DALI / 0-10V / Triac dim / Zigbee / BLE / RF
Startstrom / Leckstrom:	6,28A Spitze – 0,26uS / 0,34mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0,000 / SVM: 0,004
Sicherung C10:	57 Stk. pro Sicherung
Lichtstrom:	80-130lm/W

Produktbeschreibung

T-Modular ist eine attraktive Downlight-Serie. T-Modular kann sowohl dezent als auch modern erscheinen, je nachdem, wie sie in ihrer Umgebung wahrgenommen wird. Dies liegt an den vielen Ausstattungsmöglichkeiten bei Farben und Reflektoren. T-Modular eignet sich für die meisten Umgebungen wie Flure, Besprechungsräume, Büros, Foyers und mehr.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchtzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*