



T-Modular



Modell:	T-Modular
Größe:	Ø135 x 83 mm / Ø135 x 117 mm (Cutout: Ø110-130)
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA / 20W / 600mA / 25W / 700mA / 30W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 – 3000K / 4000K – Option: Kelvinchange / RGBW
Montage:	Einbau
IP / IK:	IP20 – Option: IP40 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9016 Reflektorausführungen – Weiß, Schwarz, Silber, Gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.8 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei 25 Grad
Anschluss:	Direkt – Option: Wago / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	Ein/Aus / DALI / 0-10V / Triac dim / Zigbee / BLE / RF
Startstrom / Leckstrom:	3.95A spitze - 180us / 0.36mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0,002 / SVM: 0,003
Sicherung C10:	46 Stk. pro Sicherung
Lichtstrom:	80-130lm/W

Produktbeschreibung

T-Modular ist eine attraktive Downlight-Serie. T-Modular kann sowohl dezent als auch modern erscheinen, je nachdem, wie sie in ihrer Umgebung wahrgenommen wird. Dies liegt an den vielen Ausstattungsmöglichkeiten bei Farben und Reflektoren. T-Modular eignet sich für die meisten Umgebungen wie Flure, Besprechungsräume, Büros, Foyers und mehr.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchtzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*