



T-Modular



Modell:	T-Modular
Größe:	Ø90 x 190 mm
mA/W:	Standard - 250mA/13W / 600mA/25W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K
Montage:	Pendel
IP / IK:	IP20 - Option: IP40 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9005 Farbe des Reflektors – weiß, schwarz, silber oder gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkte
Steuerung :	ein/aus
Startstrom / Leckstrom:	0 peak - 0 us / 0mA
Standby leistung:	0 W
Flicker-frei:	Pst LM: < 1 / SVM: <0.04
Sicherung C10:	40 pro Sicherung
Lichtstrom:	80-130lm/W

Produktbeschreibung

T-Modular ist eine Produktserie, die sowohl als Downlight, Aufbauleuchte als auch als Pendelleuchte erhältlich ist. Die T-Modular-Serie kann sowohl dezent und schlicht als auch modern und auffällig in ihrer Umgebung wirken. Dies liegt an den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten durch die Wahl von Farbe und Reflektor. T-Modular eignet sich für den Einsatz in den meisten Umgebungen wie Fluren, Besprechungsräumen, Büros, Foyers und mehr.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >50.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC