



T-Modular Square



Modell:	T-Modular Square
Größe:	113 x 113 x 128 mm (Ausschnitt: 95 x 95 mm)
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W / 600mA/25W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° abstrahlwinkel - Vertikal Justierbar 25°
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K - Option: Kelvin Change + Amber
Montage:	Einbau
IP / IK:	IP20 - Option: IP40 / IK07
Farbe:	Standard – RAL9016 / RAL9005 Reflektorfarbe – Weiß, Schwarz, Silber oder Gold
Material:	Aluminium
Gewicht:	0.6 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt – Option: Waga- / Wieland-Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / DALI / 0-10V / Triac dim / Zigbee / BLE / RF
Startstrom / Leckstrom:	6.28A spitze - 206usn/ 0.34mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.004
Sicherung C10:	57 pro Sicherung
Lichtstrom:	80-130lm/W

Produktbeschreibung

T-Modular kann sowohl dezent und schlicht als auch modern und auffällig in ihrer Umgebung wirken. Dies verdankt sie ihrer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Farb- und Reflektorwahl. T-Modular eignet sich für den Einsatz in den meisten Umgebungen, wie z. B. Fluren, Besprechungsräumen, Büros, Foyers und mehr

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Leuchenzertifizierung gemäß EN 60598 1-2 & EN55015/EMC.*