



T-Tornado



Modell:	T-Tornado
Größe:	1560 x 84 x 63mm
mA/W:	Standard - 50W
Optik:	Opal abschrümung - 120° Abstrahlwinkel
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K
Montage:	Anbau
IP / IK:	IP65 / IK10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	2.2 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt / Durchgangsverdrahtung
Steuerung :	DALI
Startstrom / Leckstrom:	4.125A peak - 174us / 0.65mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.009 / SVM: 0.003
Sicherung C10:	27 pro Sicherung
Lichtstrom:	130-140lm/W

Produktbeschreibung

T-Tornado ist eine robuste, leistungsstarke und elegante Leuchte, die sowohl als Aufbauleuchte an der Decke als auch als abgependelte Version mit Drahtseilmontage installiert werden kann. T-Tornado ist in verschiedenen Längen erhältlich und eignet sich besonders gut für Einsatzorte, an denen Funktionalität und Licht im Vordergrund stehen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*