




## T-Tornado



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Modell:                 | T-Tornado                              |
| Größe:                  | 1260 x 84 x 63mm                       |
| mA/W:                   | Standard - 36W / 42W / 46W             |
| Optik:                  | Opal abschrümung - 120° Abstrahlwinkel |
| Ra / Kelvin:            | Ra80/90 - 3000K / 4000K                |
| Montage:                | Pendel                                 |
| IP / IK:                | IP65 / IK10                            |
| Farbe:                  | Standard – RAL9016                     |
| Material:               | Aluminium                              |
| Gewicht:                | 2.2 kg                                 |
| IEC62717 (L80B10):      | >50.000h bei ta 25 Grad                |
| Anschluss:              | Direkt / Durchgangsverdrahtung         |
| Steuerung :             | Ein/Aus                                |
| Startstrom / Leckstrom: | 21A peak - 272us / <0.5mA              |
| Standby leistung:       | <0.5W                                  |
| Flicker-frei:           | Pst LM: 0.000 / SVM: 0.002             |
| Sicherung C10:          | 25 pro Sicherung                       |
| Lichtstrom:             | 130-140lm/W                            |

### Produktbeschreibung

T-Tornado ist eine robuste, leistungsstarke und elegante Leuchte, die sowohl als Aufbauleuchte an der Decke als auch als abgependelte Version mit Drahtseilmontage installiert werden kann. T-Tornado ist in verschiedenen Längen erhältlich und eignet sich besonders gut für Einsatzorte, an denen Funktionalität und Licht im Vordergrund stehen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.  
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*