



T-Trunk



Modell:	T-Trunk
Größe:	2012 x 65 x 70mm
mA/W:	46W / 53W / 67W / 75W
Optik:	PMMA / PC - Abstrahlwinkel option: 30° / 60° / 90° / 120°
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 3500K / 4000K
Montage:	Pendel
IP / IK:	IP40 / IK02
Farbe:	Standard - RAL9016 / RAL9003
Material:	Aluminium
Gewicht:	2.1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	Ein/Aus / DALI
Startstrom / Leckstrom:	17.8A peak - 288us / <0.5mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.006 / SVM: 0.003
Sicherung C10:	22 pro Sicherung
Lichtstrom:	180 lm/W

Produktbeschreibung

T-Trunk ist eine innovative Linienleuchte mit einem flexiblen Design. Sie wurde für eine einfache Montage, eine unkomplizierte Lichtjustierung sowie ein schnelles An- und Abmontieren entwickelt. Durch die nahezu unsichtbare Verbindungstechnik entsteht eine gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Übergänge.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*