



T-Wander



Modell:	T-Wander
Größe:	595 x 43 x 595mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Mikroprismatische: 90° Abstrahlwinkel - Backlight
Ra / Kelvin:	Ra 80 - 3000K / 4000K
Montage:	Einbau - Deckensystem mit sichtbaren Schienen
IP / IK:	IP40 / IK04
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium
Gewicht:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / DALI / 1-10V / Push Dim
Startstrom / Leckstrom:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby leistung:	<0.5 W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	33 pro Sicherung
Lichtstrom:	100lm/W

Produktbeschreibung

T-Wander ist ein Einbaupanel, das mit dem Ziel entwickelt wurde, eine optimale Balance zwischen diffusem und direktem Licht zu erzielen. Die Leuchte lässt sich einfach in abgehängte Deckensysteme mit sichtbaren Trägerschienen integrieren. T-Wander eignet sich besonders gut für die Beleuchtung von Klassenzimmern und Büroumgebungen.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC