



Clean Backlight



Model:	Clean Backlight 599
Størrelse:	599 x 47,5 x 599 mm
mA/W:	Standard - 1100mA/40W
Optik:	Opal: 110° beam angle / Microprismatisk: 90° beam angle - Front i klar polycarbonat plade.
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB / Amber 1800K
Montering:	Indbyg - loftsystem m. synlige skinner
IP / IK:	IP65 / IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium / PMMA
Vægt kg:	6.5 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	On/Off / DALI / Push Dim
Startstrøm / Lækstrøm:	14.4A peak - 194us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.007 / SVM: 0.003
Sikring C10:	22 pr. sikring
Lysstrøm:	85-105lm/W

Produktbeskrivelse

Clean Backlight 599 er et indbygningsarmatur til nedhængte lofter. Clean Backlight 599 er udviklet specielt til krævende miljøer, hvor der stilles krav til effektiv rengøring. Armaturet er IP65 og er derfor beskyttet mod vandstråler fra enhver retning. Den klare polycarbonat plade er nem at rengøre og tåler diverse rengøringsmidler.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC