

## Udbudstekst og udformning af T-Model C



### Udbudstekst af T-Model C på Mast

Cylinderformet armatur til topmontering på mast. Lyspunkthøjde er 3-5 meter og kan anvendes til veje med 2-8 meters vejbredde.

Masthøjde 3000 meter, 4000 meter eller 5000 meter.

Armaturhuset måler Ø170, er af materialet aluminium og microprismatisk. Som standard fås armaturhuset i RAL7024. Armaturet leveres som standard med 7 meters flex-ledning 4x1 mm<sup>2</sup>.

Armaturet har en tæthedsklasse på IP65 og er slagfast op til IK08. Ydermere er isolationsklassen II. Afskærmningen er i PC afskærmning


Med LED-modul RA70/80 – 3000/4000 kelvin. Lumenoutput op til 5.550 lumen – 111lm/W.

Operationel levetid (L90B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver > 100.000 timer.

Armaturet fås med både, On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.

### Udformning af T-Model C

Armaturet har et tidløst design. Det visuelle udtryk gør, at gadearmaturet passer ind i ethvert bybillede.

Udformning	Geometri	Beskrivelse
Cylinder form		Armaturhuset har form som en cylinder. Lyset udsendes fra armaturets cirkulære topflade og er nedadlysende.