

## Udbudstekst og udformning af T-Model S med topskive



### Udbudstekst af T-Model S med topskive på Mast

Cylinderformet armatur til topmontering på mast. Lyspunkthøjde er 3-5 meter og kan anvendes til veje med 2-8 meters vejbredde. MA mastafstand skal være mellem 10-30 meter alt efter scenarie.

Masttop Ø60 mm eller Ø76 mm.

Armaturhuset måler Ø700 x 540mm, er af materialet støbt aluminium og vejer 5 kg. Som standard fås armaturhuset i RAL7024. Armaturet leveres som standard med flex-ledning 4x1mm<sup>2</sup>.

Armaturet har en tæthedsklasse på IP65 og er slagfast op til IK08. Ydermere er isolationsklassen II. Afskærmningen er i klar polycarbonat. Armaturet leveres både med asymmetrisk II eller symmetrisk V optik i polycarbonat.


LED-modul RA70/80 – 3000/4000 kelvin. Lumenoutput op til 114lm/W ved 30W Ra70 - 4000K

Operationel levetid (L90B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver > 100.000 timer.

Armaturet fås med både, On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.

### Udformning af T-Model S med topskive

Armaturet har et tidløst og klassisk design. Det visuelle udtryk gør, at gadearmaturet passer ind i ethvert bybillede.

Udformning	Geometri	Beskrivelse
Cylinder form med flad skive		Armaturhuset har form som en cylinder med monteret flad topskive. Lyset udsendes fra armaturets cirkulære topflade og er nedadlysende.

