



T-Arche Disc



Model:	T-Arche Disc
Størrelse:	Ø300 x 38 x 114mm
mA/W:	Standard - 30W
Optik:	120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montering:	3F Global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9011
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.7 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	2.025A peak - 70us / 0.67mA
Standby power:	<0.5 W
Flicker-free:	Pst LM: 0.032 / SVM 0.011
Sikring C10:	39 pr. sikring
Lysstrøm:	80-120lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche Disc er en del af tracklightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011. Med T-Arche Disc er det muligt at skabe en effektiv grundbelysning i miljøer med 3F Globalskinne, f.eks. i kontorer, showrooms og butiksmiljøer.

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC