




T-Arche Dynamic



| | |
|------------------------|--|
| Model: | T-Arche Dynamic |
| Størrelse: | Ø80 x 150 mm |
| mA/W: | Standard - 430mA/16W Option: 450mA/18W / 550mA/23 / 600mA/25W |
| Optik: | Reflektor antiglare 15° / 24° / 36° / 60° |
| Ra / Kelvin: | Ra92 - Option: Ra80 / Ra90 - 3500K - Option: 2700-5500K |
| Montering: | 3F global skinne |
| IP / IK: | IP20 / IK07 |
| Farve: | Standard – RAL9016 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 0.7 kg |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off - Option: EasyAir (ekstern) |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.15A peak - 266us / <0.7mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.01 / SVM: 0.004 |
| Sikring C10: | 52 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 100-130lm/W |

Produktbeskrivelse

T-Arche Dynamic er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. T-Arche Dynamic er med sit høje lysudbytte et fleksibelt valg til belysning af kontorer, showrooms og butiksmiljøer. Desuden er det muligt at tilvælge reflektorer, Honeycomb samt Barndoor for at regulere belysningen yderligere.

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC