



T-Arche F1



Model:	T-Arche F1
Størrelse:	Ø90 x 190 mm
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W / 750mA/30W / 850mA/35W
Optik:	15° / 24° / 36° / 60° beam angle - Option: Honeycomb, Barndoor og Snoot
Ra / Kelvin:	Ra90 - Option: Ra80 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Montering:	3F global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard - RAL9011
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI
Startstrøm / Lækstrøm:	2.425A peak - 202us / 0.2mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.003
Sikring C10:	59 pr. sikring
Lysstrøm:	90-120lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche F1 har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. Den indbyggede lyskilde sikrer en minimal blænding. Desuden er det muligt at vælge Honeycomb samt Barndoor for at minimere blændingen yderligere og skabe en "blacklight-efekt".

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC

T-Arche F1

Referencebilleder

Showroom - Odense

