



## T-Arche F1



|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | T-Arche F1                                                                 |
| Størrelse:             | Ø90 x 190 mm                                                               |
| mA/W:                  | Standard - 350mA/15W / 500mA/20W<br>Option: 750mA/30W / 850mA/35W          |
| Optik:                 | 15° / 24° / 36° / 60° beam angle - Option:<br>Honeycomb, Barndoor og Snoot |
| Ra / Kelvin:           | Ra90 - Option: Ra80 - 2700K / 3000K / 3500K /<br>4000K / 5000K             |
| Montering:             | 3F Global skinne                                                           |
| IP / IK:               | IP20 / IK07                                                                |
| Farve:                 | Standard - RAL9016                                                         |
| Materiale:             | Aluminium                                                                  |
| Vægt kg:               | 1 kg                                                                       |
| IEC62717 (L80B10):     | >50.000h ved ta 25 grader                                                  |
| Tilslutning:           | Direkte                                                                    |
| Styring:               | On/Off / DALI                                                              |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 2.425A peak - 202us / 0.2mA                                                |
| Standby power:         | <0.5W                                                                      |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.000 / SVM 0.003                                                  |
| Sikring C10:           | 59 pr. sikring                                                             |
| Lysstrøm:              | 90-120lm/W                                                                 |

### Produktbeskrivelse

T-Arche F1 har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. Den indbyggede lyskilde sikrer en minimal blænding. Desuden er det muligt at tilvælge Honeycomb samt Barndoor for at minimere blændingen yderligere og skabe en "blacklight-efekt".

*LED driver forventet levetid >50.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*

## T-Arche F1

### Referencebilleder

H.C. Andersens Hus, Odense

