



T-Arche Intrack



Model:	T-Arche Intrack
Størrelse:	Ø88 x 100 mm
mA/W:	Standard - 10-24W
Optik:	Reflektor 15° / 24° / 36° / 60°
Ra / Kelvin:	Ra90 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	3F global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9011
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off - Option: Dip Switch/ DALI / TRIAC
Startstrøm / Lækstrøm:	1.9625A Peak - 68us / 0.55mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.037 / SVM 0.009
Sikring C10:	56 pr. sikring
Lysstrøm:	160lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche Intrack er en spotlight, der er en del af vores spotlightserien T-Arche. Serien er kendetegnet ved et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. T-Arche Intrack er med sit høje lysudbytte et fleksibelt valg til belysning af kontorer, showrooms og butiksmiljøer.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC