



T-Arche Line



Model:	T-Arche Line
Størrelse:	1502 x 35 x 62 mm
mA/W:	Standard - 1050mA/45W / 1400mA/60W
Optik:	Linse - 15° / 24° / 55° / 85° beam angle Option: 20° asymmetrisk / 20° dobbelt asymmetrisk
Ra / Kelvin:	Ra90 / Ra80 - Option: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Montering:	3F global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9011 / RAL9016 / RAL7040
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	2.1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI / 0-10V
Startstrøm / Lækstrøm:	27.3A peak - 332us / 0.7mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.057/ SVM 0.003
Sikring C10:	13 pr. sikring
Lysstrøm:	100-150lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche Line er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. Med T-Arche Line er det muligt at skabe en effektiv grundbelysning i miljøer med 3F Global-skinne, f.eks. i kontorer, showrooms og butiksmiljøer.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC