teamtronic



# T-Arche Line

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK07 | Corrosion C1

| | |
|---|---|
| Model: | T-Arche Line |
| Størrelse: | 1502 x 35 x 62 mm |
| mA/W: | Standard - 1050mA/45W / 1400mA/60W |
| Optik: | Linse - 15° / 24° / 55° / 85° beam angle<br>Option: 20° asymmetrisk / 20° dobbelt asymmetrisk |
| Ra / Kelvin: | Ra90 / Ra80 - Option: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K |
| Montering: | 3F global skinne |
| IP / IK: | IP20 / IK07 |
| Farve: | Standard – RAL9011 / RAL9016 / RAL7040 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 2.1 kg |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off / DALI / 0-10V |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 27.3A peak - 332us / 0.7mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.057/ SVM 0.003 |
| Sikring C10: | 13 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 100-150lm/W |

**Produktbeskrivelse**

T-Arche Line er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. Med T-Arche Line er det muligt at skabe en effektiv grundbelysning i miljøer med 3F Global-skinner, f.eks. i kontorer, showrooms og butiksmiljøer.

*LED driver forventet levetid 100.000h.*
*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*