



## T-Arche Line



Model:	T-Arche Line
Størrelse:	604 x 35 x 62 mm
mA/W:	Standard - 600mA/25W
Optik:	Opal afskærmning - 85° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra90 / Ra80 - Option: Ra95 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Montering:	3F global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9011 / RAL9016 / RAL9006
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.3 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI / 0-10V
Startstrøm / Lækstrøm:	17.8A peak - 197us / <0.7mA
Standby power:	<0.5 W
Flicker-free:	Pst LM: 0.011/ SVM 0.007
Sikring C10:	29 pr. sikring
Lysstrøm:	100-150lm/W

### Produktbeskrivelse

T-Arche Line er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. Med T-Arche Line er det muligt at skabe en effektiv grundbelysning i miljøer med 3F Global-skinne, f.eks. i kontorer, showrooms og butiksmiljøer.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*

## T-Arche Line

Referenceprojekt

