



T-Arche Zoom



Model:	T-Arche Zoom
Størrelse:	Ø90 x 190mm
mA/W:	Standard - 350mA/15W / 500mA/20W
Optik:	Zoom linse 15-55° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montering:	3F Global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.2kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI / 1-10V
Startstrøm / Lækstrøm:	2.425A peak - 202us / 0.2mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.000 / SVM 0.003
Sikring C10:	59 pr. sikring
Lysstrøm:	70-100lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche Zoom er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011 og RAL9016. T-Arche Zoom giver mulighed for at juserer lyskildens beam angle fra 15° til 55°.

*LED driver forventet levetid >50.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598
1-2 & herunder EN550 15/EMC*